

# Ballon d'E.C.S SÉRIE AF "B"

Production et stockage d'eau chaude sanitaire  
de 500 à 3000 litres - Tampon - Electrique  
Réchauffeur - Mixte



- ➡ Revêtement issu d'une longue expérience industrielle.
- ➡ Montage des éléments chauffants sur trou d'homme de visite  $\varnothing$  400mm ou buse d'inspection, permettant une évolution de la puissance installée et/ou mode de réchauffage (suivant modèle).
- ➡ Réserve d'eau chaude importante, permettant de faire face aux pointes de consommation.
- ➡ Large choix de jaquettes, permettant de répondre aux impératifs de prix et techniques.
- ➡ Prix compétitifs.

*Les ballons d'eau chaude sanitaire de la série AF"B" se déclinent en 5 versions :*

- ➡ **TAMPON** : à associer à un système de réchauffage d'eau sanitaire ou un échangeur (E.C.S. semi-instantanée).
- ➡ **ELECTRIQUE** : réchauffage d'eau sanitaire pendant les heures creuses EDF, à partir de thermoplongeurs montés sur le ballon (accumulation d'E.C.S.)
- ➡ **ELECTRIQUE BARILLETS** : résistances électriques montées sous doigt de gant inox (démontage sans vidange du chauffe-eau).
- ➡ **RECHAUFFEUR TUBULAIRE** : réchauffage par faisceau tubulaire alimenté en eau chaude de chauffage, vapeur basse pression ou système de récupération d'énergie (E.C.S. semi-instantanée).
- ➡ **MIXTE** : combinaison de l'électricité (été) et du réchauffeur tubulaire (hiver)

**CE** Matériel conforme aux directives européennes en vigueur  
- Basse tension (73/23/CEE)  
- Compatibilité Electro-magnétique (89/336/CEE)